

Musterausschreibungstext

Ausschreibungstext Transportabler Steinkorb (TSK)

Werksbefüllte und verdichtete Drahtgitterkörbe liefern und auf vorhandener Schotter- oder Betontragschicht einbauen.

Steinfüllung aus frost- und witterungsbeständigem sowie ausreichend druckbeständigem Steinmaterial. Drahtgitterkorb bestehend aus elektrisch punktgeschweißten Stahldrahtgittermatten.

Standardkorbgrößen: Länge: 50cm/100cm/150cm/200cm
Breite: 50cm/100cm
Höhe: 50cm/100cm

Korbgrößen: (LxBxH in cm) _____ cm

Maschenweiten: 5x20cm (Front-, Rück-, Seiten- und Bodenmatten)
5x20cm oder 10x20cm (Deckelmatte)

Drahtstärke: Ø 6,0mm (Front-, Rück-, Seitenmatte), Ø 5,0mm (Deckelmatte),
Ø 5,0mm (Bodenmatte), ab einer Korbtiefe von 100cm Ø 6,0mm

Distanzhalter: Draht-Ø 5,0mm

Sämtliche Artikel sind aus Zn 95%/Al 5%-Draht und haben eine Korrosionsbeständigkeit von mindestens 3.000 Std. im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227:2006-10 NSS, eine Mindestschichtdicke von 350g/m² und eine Zugfestigkeit von mind. 450N/mm².

Verbindung der Matten untereinander erfolgt mittels umgekanteten Seiten- und Bodenenden. Der Deckel wird mittels Drahtklammern befestigt.

Füllmaterial: Steinmaterial aus frost- und witterungsbeständigem sowie ausreichend druckbeständigem Material. Das Steinmaterial muss größer als die Maschenweite sein.

Liefernachweis: DerSteinhof Gabionen+Steine GmbH & Co. KG
Dr.-Oetker-Straße 30
54516 Wittlich
kontakt@dersteinhof.de
Tel.: 06571/95233-0
Fax: 06571/95233-55

oder gleichwertig